



## Lampy profesjonalne | Warsztatowe lampy robocze

Diodowa lampa prętowa z możliwością mocowania pod maską silnika  
Stopień ochrony: IP 44

Lampa specjalnie do pracy przy silnikach pojazdów osobowych

102 diody świecące w dwóch rzędach na długości 803 mm, dla zapewnienia równomiernego oświetlenia

Napięcie znamionowe 230-250 , 50 Hz

Przewód zasilający H05RN, 5 m, czarny

Teleskopowy metalowy pałąk mocujący do maski silnika, sprężynowy, powlekany tworzywem sztucznym

Szerokość robocza 1,1 do 1,6 m

Wymiary: dł. = 1200 mm, szer. = 140 mm, wys. = 65 mm

Masa: 765 g (lampa prętowa z przewodem zasilającym),  
850 g (zamocowanie do maski silnika)

Stopień ochrony: IP 44  
Klasa ochrony: II  
Obudowa z tworzywa sztucznego, przezroczysta w obszarze lampy,  
pałąk mocujący metalowy, powlekany tworzywem sztucznym.  
Z przewodem zasilającym 5 m i wtykiem sieciowym.



### Diodowa lampa prętowa z możliwością mocowania pod maską silnika

74-0050-0001	L 1200, B 140, H 65	102 diody świecące
--------------	---------------------	--------------------

### Zamocowanie do maski silnika

95-0098-0001	L 1100-1600, B 140, H 65
--------------	--------------------------