

Lampy profesjonalne |
Warsztatowe lampy robocze

Bezpieczny reflektor ręczny
z funkcją światła awaryjnego
(układ pogotowia)
Stopień ochrony IP 54

Solidne wykonanie

Obudowa lampy z udurowionego tworzywa sztucznego


Uniwersalny adapter do stałego montażu ściennego i
montażu wtykowego oraz do swobodnego ustawiania

Czterobarwne szybki w pojemniczku do przechowywania

Zintegrowana ładowarka z funkcją szybkiego ładowania i
ładowania podtrzymującego

Wskaźnik stanu naładowania

Funkcja światła awaryjnego, do wyboru światło ciągłe lub
miganie obu lamp



W dolnym schowku
reflektora znajdują się cztery
szybki.

Szybki w kolorach: niebieski,
czerwony, zielony,
pomarańczowy, mogą być
wsuwane od góry przed
odbłyśnik.



Przełącznik 1 (prawy)

Pozycja I = lampa dodatkowa

Pozycja O = lampa główna

Przełącznik 2 (lewy)

Pozycja I = światło ciągłe

Pozycja O = wył.

Pozycja II = miganie



Po poluzowaniu śrub
radełkowanych na adapterze
montażowym można zmienić
pozycję reflektora lub wyjąć
adapter. Urządzenie do
regulacji położenia z
zatrząskiem.



Wskaźnik stanu naładowania
(wskazuje stan naładowania)

Pojemność baterii
(od lewej do prawej strony):

100 - 81 %

80 - 61 %


60 - 41 %

40 - 21 %

20 - 0 %



Stopień ochrony: IP 54
Klasa ochrony:
II w trybie ładowania
III w trybie zasilania z baterii.



Obudowa lampy i płytka czołowa z udernego tworzywa sztucznego, osłonna z przezroczystego poliwęglanu (PC), jednoręczny uchwyt do przenoszenia (tworzywo sztuczne), uniwersalny metalowy adapter montażowy, lakierowany. Z czterema kolorowymi szybkami rozpraszającymi, zintegrowaną ładowarką 230 V 50/60 Hz, automatycznym przełączaniem z szybkiego ładowania na ładowanie podtrzymujące, możliwy wybór światła ciągłego lub migania dla lampy głównej i dodatkowej.

Lampa główna QT9 6V / 5 W, lampa dodatkowa D10 6V / 1,2 W, bezobsługowy akumulator NiCd 6V / 4,0 Ah, wskaźnik stanu naładowania, ładowanie tylko w suchych pomieszczeniach!

Czas świecenia w trybie ciągłym: lampa główna > 3 h, lampa dodatkowa ok. 12 h, czas świecenia w trybie migania: lampa główna ok. 6 h, lampa dodatkowa ok. 14 h.

Bezpieczny reflektor ręczny

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 74-0002-0006.1 | T 130, B 160, H 250 | QT9 6 V/5,0 W D10 6 V/1,2 W |
|----------------|---------------------|--------------------------------|