

Lampy profesjonalne |
Warsztatowe lampy robocze

Lampa robocza Basic
Stopień ochrony IP 54

Wyjątkowo atrakcyjna cena

Uniwersalna lampa robocza

Kompletna z 2 źródłami światła

Możliwość zmiennego i bezpiecznego odstawiania

Różne warianty montażu

Szybka ochronna i obudowa uderoodporne

Obudowa 2-składnikowa

Rodzaje montażu



Ustawienie na podłodze standardowe

Ustawienie na podłodze przechylone

Ustawienie na podłodze boczne

Montaż na ścianie zawieszony



2 x TC-DSE po 11 W z
wbudowanym
elektronicznym
ogranicznikiem prądu przed
odbłyśnikami z wysokim
połyskiem

Możliwość równego zwijania
kabla na obudowie dzięki
praktycznemu uchwytowi do
kabla



Stopień ochrony: IP 54

Klasa ochrony: II

Obudowa z tworzywa sztucznego (PC), zabezpieczenie krawędzi miękkim elastomerem termoplastycznym (TPE), osłona z tworzywa sztucznego (PC) przezroczysta. Możliwość montażu na statywie, wgłębienie do chwytania na obudowie, możliwość ustawiania lub przenoszenia, z przewodem



zasilającym H07RN-F, dł. 2500 mm, możliwość zwijania kabla na obudowie.

W komplecie 2 świetlówki TC-DSE / 11W ze zintegrowanym elektronicznym ogranicznikiem prądu.

Dostępny kolor: czarny

Lampa robocza

79E3001-0001	B 155, L 215, H 245	TC-DSE 2 x 11 W E14
--------------	---------------------	------------------------

Lampa zapasowa

10-2844	TC-DSE 11 W E14
---------	-----------------



Do wolnostojącego ustawienia w pomieszczeniach na zapytanie dostępny jest statyw jako osprzęt.



to ekonomika, komfort, zdrowie i środowisko, tzn. dłuższa trwałość lampy, pozbawiony migotania zapłon, stabilne, nie migające światło oraz znacznie mniejsze zużycie energii.