

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu	J.o.	G. a.
-----------	-------	-------------	------	-------

Zestawy do WC dla niepełnosprawnych

Zestaw dla toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem
do montażu na szyni DIN dla ELSO FASHION/SCALA/NOVIA

ELSO FASHION				
▲ perłowy	740070	1	14	
▲ biały	740074	1	14	
ELSO SCALA				
▲ efekt stali szl.	7400711	1	14	
ELSO NOVIA				
▲ biały	741074	1	14	



Zestaw dla toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem
do montażu p/t dla DIN dla ELSO FASHION/SCALA/NOVIA

ELSO FASHION				
▲ perłowy	740120	1	14	
▲ biały	740124	1	14	
ELSO SCALA				
▲ efekt stali szl.	7401211	1	14	
ELSO NOVIA				
▲ biały	740124	1	14	



Komponenty systemu SIGMA

Centrala SIGMA

▲ biały	740000	1	14	
---------	--------	---	----	--



- 10 obszarów kontrolowanych, alarm optyczny i regulowany akustyczny
- Kasowanie przywołania, do wyboru z centralki lub istniejących przycisków kasujących
- Możliwe przekierowanie alarmu poprzez 2 wyjścia przekaźnikowe
- Funkcja pamięci: do wyboru w grupach po 5 obszarów
- Funkcja kasowania: do wyboru w grupach po 5 obszarów (z centralki lub zdalnie)
- Wyjście przekaźnikowe: 2 wyjścia ze stykiem przełączającym, sygnał akustyczny: maks. 60/40 dB (dzień/noc)
- Pobór prądu: maks. 400 mA
- Napięcie robocze: 24 V AC/DC (20...28 V)
- Prąd kontroli obwodu: 7 mA z przyciskiem kasującym i wskaźnikiem działania
- Montaż: natynkowo, śrubami (możliwy montaż podtynkowy)
- Wymiary: 300 x 201 x 51 mm
- Stopień ochrony obudowy: IP 41
- Materiał: udaroodporny termoplast

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu	J.o.	G. a.
-----------	-------	-------------	------	-------

Pokojowa lampka sygnalizacyjna

▲ biały	740010	1	14	
▲ efekt stali szl.	7400111	1	14	



- Alarm akustyczny i optyczny czerwonymi LED
- Możliwość przyłączenia maks. 8 przycisków przywoławczych i 4 kasujących
- Lampa sygnalizacyjna działa w pełni samodzielnie we współpracy przyciskami przywoławczymi i kasującymi, także bez centralki
- Kontrola przewodów na przerwanie i zwarcie
- Funkcja pamięci: do wyboru (ZŁ/WYŁ)
- Natężenie akustyczne sygnału: ok. 70 dB w odległości 1 m
- Osobny obwód przywołania i kasowania
- Wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączające (1A, 60VDC, 30W wzgl. 1A, 42VAC, 30VA)
- Pobór prądu: maks. 200 mA AC lub 150 mA DC
- Napięcie robocze: 24 V AC/DC (20...28 V)
- Prąd kontroli obwodu: 7 mA
- Wymiary: 85 x 85 x 35 mm
- Montaż: natynkowy
- Częstotliwość: 1.800 do 2.800 Hz

Grupowa lampka sygnalizacyjna

biały	740020	1	14	
▲ efekt stali szl.	7400211	1	14	



- Alarm akustyczny i optyczny, bez kontroli obwodów
- Dla dodatkowej sygnalizacji przywołania
- Wymiary: 85 x 85 x 35 mm
- Częstotliwość: 1.800 do 2.800 Hz

Wkład przycisku przywoławczo/kasującego dla ELSO FASHION / SCALA / RIVA / NOVIA

▲	740130	1	14	
---	--------	---	----	--



- wbudowana lampka sygnalizacyjna do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywołania przez pacjenta i kasowania przez personel,
- montaż: ramka natynkowa lub puszka p/t

Klawisz podwójny dla przycisku przywoławczo/kasującego

ELSO SCALA / FASHION / RIVA				
biały	731020	1	4	
czerwony / zielony	731024	1/5	4	
ELSO NOVIA				
biały	732024	1/5	4	



Wkład przycisku przywoławczego z płytą centralną dla ELSO FASHION / SCALA / RIVA / NOVIA

ELSO SCALA / FASHION / RIVA				
perłowy	740030	1	14	
biały	740034	1	14	
ELSO NSCALA / RIVA				
efekt stali szl.	7400311	1	14	
ELSO NOVIA				
biały	741034	1	14	









- z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką dotykową
- w dostawie 2m przewód
- montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t

Wkład przycisku kasującego z płytą centralną dla ELSO FASHION / SCALA / RIVA / NOVIA

ELSO SCALA / FASHION / RIVA				
perłowy	740040	1	14	
biały	740044	1	14	
ELSO NSCALA / RIVA				
efekt stali szl.	7400411	1	14	
ELSO NOVIA				
biały	741044	1	14	



- z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą
- montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu	J.o.	G. a.	
Przycisk gruszkowy - w dostawie 2m przewód z lampką dotykową zapalającą się przy nadaniu przywołania - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t	biały	740050	1	14	
Wkład gniazda Western-Electric dla przycisku gruszkowego dla ELSO FASHION / SCALA / RIVA 4-biegunowy, 4 zaciski śrubowe, dla 1 przycisku gruszkowego	ELSO SCALA / FASHION / RIVA perłowy 740060 1 14 biały 740064 1 14 ELSO NSCALA / RIVA efekt stali szl. 7400611 1 14				
Zasilacz na szynie DIN - dla napięcia systemowego 24V AC, 1A - możliwość podłączenia max. 4 pokoi - klasa ochronna II, SELV - montaż na szynie DIN (3 jednostki szerokości)		740080	1	14	
Zasilacz podtynkowy - dostarczający napięcie systemowe 24V DC, 0,5A - możliwość podłączenia max. 2 pokoi - klasa ochronna II, SELV - montaż w puszcze podtynkowej		740110	1	14	
Akcesoria					
Przycisk przywoławczy sensorowy - przystosowany dla ELSO MEDIOPT I SIGMA - podłączenie: w systemie SIGMA wpięcie w obwód następuje przez wtyk typu RJ45 oraz lampkę pokojową lub bezpośrednio do centrali - w systemie MEDIOPT wpięcie w obwód następuje przez wtyk typu RJ45 i przycisk przywoławczy z wejściem binarnym		733660	1	4	
Wkład przycisku pneumatycznego z płytą centralną ELSO FASHION / SCALA / RIVA / NOVIA - z 2m wężyka i gruszką gumową, - styk zwrotny - podłączenie: w systemie SIGMA przez wpięcie do lampki pokojowej lub bezpośrednio do centrali: w systemie MEDIOPT przez przycisk przywoławczy z wejściem binarnym	ELSO SCALA / FASHION / RIVA perłowy 750070 1 4 biały 750074 1 4 ELSO NOVIA biały 751074 1 4				
Lampki pokojowe sygnalizacyjne - komora lampy do optycznej sygnalizacji obecności/przywołania - montaż natynkowy - kolor czerwony, zielony, biały, do sygnalizacji różnych priorytetów przywołań - współpraca systemu z systemem MEDIOPT PRZEZ	czerwony 750090 10 4 zielony 750100 10 4 biały 750110 10 4				
Żarówka 24V, 3W do lampy sygnalizacyjnej		750120	1/10	4	

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu	J.o.	G. a.
-----------	-------	-------------	------	-------